

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	MESA DE TRABALHO AUXILIAR-COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL. Tampo medindo 915x660mm, fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada) com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP). Na cor cinza cristal. Borda frontal aplicada em perfil PVC flexível maciço tipo *GOTA*, com dureza de 92 Shore * A*. Na cor cinza cristal. Pé metálico composto por base em tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm. Laminado a frio de formato oblongular, produzido de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Travessa superior em tubo de aço SAE1010, na dimensão 20x30 mm. Laminado a frio de formato retangular, produzido, de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Coluna em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura 1,20mm em formato de ELIPSE, produzido de acordo com a norma A500-NBR6651-DIN2394, reforçado internamente com tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm, laminado a frio de formato oblongular, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394, formando uma coluna de passagem para fiação formada com aplicação de uma almofada, na cor cinza cristal. Almofada em chapa de aço SAE 1010 laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,40mm em formato de ELIPSE, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394, na COR PRETA. Ponteiros: em PSAI (POLIESTIRENO DE TO IMPACTO), na cor cinza. Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base do pé por sistema de rosca ¼UNC. Pintura: a preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi), com espessura mínima de 50 micrometros. Retaguarda confeccionada em chapa de aço SAE1010, produzido por estampagem e dobramento segundo desenhos com espessura de 0,60 mm, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394. Na cor cinza. Pintura: a preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi), com espessura mínima de 50 micrometros. REF-0915/PTECL- ou similar e compatível com este. MARCA PANDIN REF 0915/PTECL	57	R\$375,00	21.375,00
02	MESA DE TRABALHO COM 03 GAVETAS. com corpo em estrutura de aço SAE1010, corpo interno feito em chapa de aço.frente externa fabricada em chapa de aço.SAE1010, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,45mm, conforme as normas ASTM A500-NBR6651-DIN 2394.NA COR CINZA CRISTAL Tampo medindo 1400X660X750, fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada) com espessura de 18mm,revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP).Na cor cinza cristal. Borda frontal aplicada em perfil PVC flexível maciço tipo *GOTA*,com dureza de 92 Shore * A*.Na cor cinza cristal. Pé metálico composto por base em tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm. Laminado a frio de formato oblongular, produzido de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Travessa superior em tubo de aço SAE1010, na dimensão 20x30 mm. Laminado a frio de formato retangular, produzido, de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Coluna em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura 1,20mm em formato de *ELIPSE*,produzido de acordo com a norma A500-NBR6651-DIN2394, reforçado internamente com tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm, laminado a frio de formato oblongular, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394,formando uma coluna de passagem para fiação formada com aplicação de uma almofada ,na cor cinza cristal Almofada em chapa de aço SAE 1010 laminado a frio,produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,40mm em formato de*ELIPSE*, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394,NA COR PRETA. Ponteiros: em PSAI (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO),na cor cinza. Sapata niveladora injetada em polipropileno,fixada na base do pé por sistema de rosca ¼UNC. Pintura:a preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi),com espessura mínima de 50 micrometros. Retaguarda confeccionada em chapa de aço SAE1010, produzido por estampagem e dobramento segundo desenhos com espessura de 0,60 mm, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2349.Na cor cinza. -MAN-0915/PTECL ou similar e compatível com este. MARCA PANDIN-MAN 140 GV03	40	R\$650,00	26.000,00

03	MESA DE TRABALHO COM 03 GAVETAS com corpo em estrutura de aço SAE1010, corpo interno feito em chapa de aço, frente externa fabricada em chapa de aço. SAE1010,laminado a frio,produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,45 mm,conforme as normas ASTM A500-NBR6651-DIN2394.COR CINZA. PINTURA:a preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência. Tampo medindo 1200X660X750, fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada) com espessura de 18mm,revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP).Na cor cinza cristal. Borda frontal aplicada em perfil PVC flexível maciço tipo *GOTA*, com dureza de 92 Shore * A*. Na cor cinza cristal. Pé metálico composto por base em tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm. Laminado a frio de formato oblongular,produzido de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Travessa superior em tubo de aço SAE1010, na dimensão 20x30 mm. Laminado a frio de formato retangular, produzido, de acordo com a norma ASTM A 500-NBR6651-DIN2394. Coluna em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura 1,20mm em formato de *ELIPSE*, produzido de acordo com a norma A500-NBR6651-DIN2394, reforçado internamente com tubo de aço SAE1010, na dimensão 25x50mm, laminado a frio de formato oblongular, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394,formando uma coluna de passagem para fiação formada com aplicação de uma almofada ,na cor cinza cristal . Almofada em chapa de aço SAE 1010 laminado a frio, produzido por estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,40mm em formato de ELIPSE, produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2394, NA COR PRETA. Ponteiros: em PSAI (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO),na cor cinza. Sapata niveladora injetada em polipropileno,fixada na base do pé por sistema de rosca ¼UNC. Pintura: a preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi),com espessura mínima de 50 micrometros. Retaguarda confeccionada em chapa de aço SAE1010, produzido por estampagem e dobramento segundo desenhos com espessura de 0,60 mm,produzido de acordo com a norma ASTM A500-NBR6651-DIN2349. Na cor cinza. REF-MA1200/gv02 ou similar e compatível com este. MARCA PANDIN-MA 1200/GV03	44	R\$600,00	26.400,00
04	CONEXÃO 90º - Tampo medindo 657x657 mm, fabricado com painel de madeira (MDF) com espessura de 18mm, com textura crua e resistência HD, conforme a norma ANSI A208.2, acabamento em pintura Gofrato na cor cinza cristal. Suporte de fixação Suporte confeccionado em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por processo de estampagem segundo desenho com espessura de 1,50mm, conforme normas ASTM500 NBR6651-DIN2394. Tratamento superficial por processo de desengraxe de zinco e decapagem por ácido formando uma camada de sacrifício e aderência para receber o processo de adição de zinco a quente. REF-C90G-DN-657 ou similar e compatível com este. MARCA PANDIN C90G-657	55	R\$105,70	5.813,50
05	ARMÁRIO ALTO – Medindo 1608x800x481 mm com 03 prateleiras internas. TAMPOS. Fabricado com painel de madeira (aglomerada), com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP).Na cor CINZA CRISTAL. Borda frontal aplicada em perfil extrudado em PVC flexível maciço tipo “*gota”, com dureza de 92 Shore *A*. NA COR CINZA CRISTAL. Borda lateral e traseira aplicada em fita em PVC de 2mm. NA COR CINZA CRISTAL. Fundo fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada), com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP).NA COR CINZA CRISTAL. Bordas frontal, lateral e traseira aplicada em fita de PVC de 2mm na cor cinza cristal. LATERAIS. Fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada), com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP).NA COR CINZA CRISTAL. Com furação para colocação de prateleiras móveis. Borda lateral aplicada em fita em PVC de 2mm. na cor cinza cristal. PRATELEIRAS. Fabricado com painel de fibra de madeira (aglomerada), com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP). NA COR CINZA CRISTAL. Borda frontal e traseira em fita em PVC de 2mm. Na cor cinza cristal. ESTRUTURAS EM AÇO (PORTAS E BASE). PORTAS. Estrutura em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por processo de estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,45mm, conforme as normas ASTM A500-NBR6651-NBR6651-DIN2394 na COR CINZA CRISTAL. PINTURA. A preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi), com espessura de 50 micrometros. PUXADOR em polipropileno, tamanho de 32mm. NA COR PRATA. FECHADURA tipo *Y A L E*com fechamento na porta por sistema de lingüeta. BASE-Estrutura em chapa de aço SAE1010, laminado a frio, produzido por processo de estampagem e dobramento segundo desenho com espessura de 0,60mm, conforme as normas ASTM A500-NBR6651-DIN2394.NA COR CINZA CRISTAL. PINTURA. A preparação da superfície através de desengraxe e fosfato de zinco formando uma camada de sacrifício e aderência para receber a pintura eletrostática em pó por componentes híbridos (poliéster e epóxi), com espessura de 50micrometros. REF-ADN-0701 ou similar e compatível com este. MARCA PANDIN ADN0701	95	R\$1.028,50	97.707,50