

Executivo 2

SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2010

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

83	RESERVATÓRIO//VERTICAL*CAPACIDADE 10,0M**PRESSÃO DE TESTE 15,75 BAR*PRESSÃO 10BAR*COM MANÔMETRO*VÁLVULA DE SEGURANÇA*PURGADOR MECÂNICO*REGISTRO DE ESFERA*ATLAS COPCO.	7311.00.00	SP	PÇ	1
84	VÁLVULA DE DESVIO : "POR TRANSBORDO" (TIPO "CLAM - SHELL") DE 60º, UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO, 01 ENTRADA DE 400MM E DUAS SAÍDAS DE 400MM CAPACIDADE 150 T/H	8481.80.99	SP	PÇ	1
85	VÁLVULA DE DESVIO : "POR TRANSBORDO" (TIPO "CLAM - SHELL") DE 60º, UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO, 01 ENTRADA DE 400MM E DUAS SAÍDAS DE 400MM CAPACIDADE 150 T/H	8481.80.99	SP	PÇ	1
86	VÁLVULA DE DESVIO : "POR TRANSBORDO" (TIPO "CLAM - SHELL") DE 60º, UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO, 01 ENTRADA DE 400MM E DUAS SAÍDAS DE 400MM CAPACIDADE 150 T/H	8481.80.99	SP	PÇ	1
87	VÁLVULA DE DESVIO : "POR TRANSBORDO" (TIPO "CLAM - SHELL") DE 60º, UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO, 01 ENTRADA DE 400MM E DUAS SAÍDAS DE 400MM CAPACIDADE 150 T/H	8481.80.99	SP	PÇ	1
88	VÁLVULA DE DESVIO : "POR TRANSBORDO" (TIPO "CLAM - SHELL") DE 60º, UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMÁTICO, 01 ENTRADA DE 400MM E DUAS SAÍDAS DE 400MM CAPACIDADE 150 T/H	8481.80.99	SP	PÇ	1
89	SILO METALICO DE POZOLANA CAPACIDADE - 50 TON.	7309.00.10	SP	PÇ	1
90	TROMBA DE DESCARGA COM ALTURA REGULÁVEL, SENSORES DE ENCHIMENTO DO CAMINHÃO E TENSIONAMENTO DO CABO; DESCARGA POR GRAVIDADE; GUINCHO MOTORIZADO PARA EXPANSÃO E RECOLHIMENTO DA TROMBA; ACIONAMENTO POR BOTOEIRA LOCAL;CHAVE DE FIM DE CURSO PARA RECOLHIMENTO	8428.39.90	SP	PÇ	1
91	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO (MOEGA DE POZOLANA BRUTA 35.MG.03) CAPACIDADE 61 T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
92	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO(MOEGA DE CLINQUER 35.MG.04) CAPACIDADE 61 T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
93	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO(MOEGA DE ADITIVO 35.MG.10) CAPACIDADE 61T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
94	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO (MOEGA DE GESSO 35.MG.09) CAPACIDADE 61T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
95	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO (MOEGA DE POZOLANA 35.MG.07) CAPACIDADE 61T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
96	BALANÇA DE CORREIA DOSADORA SOBRE PLACA DE AÇO (MOEGA DE POZOLANA 35.MG.08) CAPACIDADE 61 T/H	8423.30.11	SP	PÇ	1
97	VÁLVULA PENDULAR DUPLA, PARA DESCARGA DE FINOS, POSSUI DUAS CAMARAS QUE ABREM E FECHAM EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS, SENDO QUE QUANDO UMA ESTA ABERTA A OUTRA ESTA FECHADA CAPACIDADE 14T/H.	8481.80.97	SP	PÇ	1

98	DAMPER DE AR FRIO RETANGULAR DE MÚLTIPAS PALHETAS - ABERTURA DIVERGENTEACIONAMENTO: PNEUMÁTICO INDICADOR DE POSIÇÃO: PONTEIRO E ESCALA CLASSE DE PRESSÃO: 150# POSIÇÃO DE FALHA: ABERTO MÁXIMA PERDA DE CARGA ADMISSÍVEL (100% ABERTO): 1MBAR DIMENSÕES: 17.	8421.39.90	SP	PÇ	1
99	MOTOR TRIFÁSICIO//ROTOR BOBINADO, POTÊNCIA 1.300KW, REFRIGERAÇÃO AR-AR, TENSÃO PRIMÁRIA 6.600V, FREQUÊNCIA 60HZ, ROTAÇÃO 900RPM, POLARIDADE 08 POLOS, CONJUGADO MÁXIMO 250%, FATOR DE SERVIÇO 1,15, REGIME DE SERVIÇO S1, PROTEÇÃO IPW55, CLASSE DE ISOLAÇÃO H (	8501.53.10	SP	PÇ	1
100	REDUTOR DE EIXOS PARALELOS,ENGRENAGENS CILÍNDRICAS DE DENTES HELICODAIS, REDUÇÃO TRIPLA, REF., MONTAGEM HORIZONTAL, NORMA CONSTRUTIVA AGMA, ROTAÇÃO DE ENTRADA 890 RPM, ROTAÇÃO DE SAÍDA 25RPM, TAXA DE REDUÇÃO NOMINAL 7.2,	8483.40.10	SP	PÇ	1
101	MOTOR TRIFÁSICO//ROTOR EM GAIOLA, WEG, BI-DIRECIONAL,ALTO RENDIMENTO, POTÊNCIA 15KW, TENSÃO 220/380/440/760V, FREQUÊNCIA 60HZ, ROTAÇÃO 1.780 RPM, POLARIDADE 04 PÓLOS, FATOR DE SERVIÇO 1,15, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, CLASSE DE ISOLAÇÃO F, ELEVAÇÃO DE TEMPERAT	8501.10.29	SP	PÇ	1
102	REDUTOR DE EIXOS PARALELOS, MONTAGEM HORIZONTAL, NORMA CONSTRUTIVA AGMA, REF. FLENDER SVN 125, ROTAÇÃO DE ENTRADA 1.170 RPM, ROTAÇÃO DE SAÍDA 9,6RPM, TAXA DE REDUÇÃO NOMINAL 1:125, EXECUÇÃO ESQUERDA CCW.	8483.40.10	SP	PÇ	1
103	MUNHÃO DE SAÍDA , MATERIAL ASTM A-27 GRADE 70-36 PARA MOINHO DE BOLAS DIÂMETRO 3,46MX6,55M, CONF. DESENHO 07.26.00893-1 - PEÇA 6.	8474.90.00	SP	PÇ	2
104	MANCAL DE ENTRADA PARA MOINHO DE BOLAS DIÂMETRO 3,46MX6,55M. CONFORME DESENHO 07.26.00891-0 - POSIÇÃO DE 1 À 29.	8483.30.10	SP	PÇ	1
105	PINHÃO - AÇO ASTM A-148 GR-120-95 - Ø756 X 520 INCLUSO NA COROA 26.87.05.5 PARA O ACIONAMENTO DO MOINHO	8483.40.90	SP	PÇ	
106	CONJUNTO EIXO, COROA E PINHÃO, COMPOSTO DE: 01 PÇ - COROA BIPARTIDA, MÓDULO 27, PASSO 84.82, Nº DE DENTES 186, DIÂMETRO EXTERNO 5.076MM, DIÂMETRO PRIMITIVO 5.022MM, DIÂMETRO INTERNO 4.959MM E ÂNGULO DE PRESSÃO 20ºCONFORME DESENHO 07.26.00894-0 - POSIÇÃO 9	8474.90.00	SP	CJ	1
107	UNIDADE 01 DE LUBRIFICAÇÃO UNIDADE 01 DE LUBRIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CIRCULAÇÃO E RESFRIAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NOS MANCAIS DO FORNO; FORMATO PARALELEPIEDAL METÁLICO, CONSTRUÇÃO SOLDADA, COMPOSTO DE : RESERVATÓRIO, BOMBAS, FILTROS E TROCADOR DE CALOR- MA.	8479.89.99	SP	CJ	1
108	UNIDADE 02 DE LUBRIFICAÇÃO UNIDADE 01 DE LUBRIFICAÇÃO FUNÇÃO DE CIRCULAÇÃO E RESFRIAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NOS MANCAIS DO FORNO; FORMATO PARALELEPIEDAL METÁLICO, CONSTRUÇÃO SOLDADA, COMPOSTO DE : RESERVATÓRIO, BOMBAS, FILTROS E TROCADOR DE CALOR- MA.	8479.89.99	SP	CJ	1
109	UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA AUTOMÁTICO TIPO PROGRESSIVO POR PULVERIZAÇÃO A GRAXA POR TRÊS BICOS PARA ENGRENAGENS, PINHÃO/COROA DO MOINHO DE POZOLANA	8479.89.99	SP	CJ	1

110	ELEVADOR DE CANECAS COM CORREIA CENTRAL REFORÇADA INTERNAMENTE COM CABOS DE AÇO. DESCARGA POR PROJEÇÃO DO MATERIAL TRANSPORTADO. ACIONAMENTO POR MOTO-REDUTOR NA CABEÇA. ESTICAMENTO DE CORREIA JUNTO AO PÉ. CAPACIDADE - 140 TON/H - 25.000 MM.	8428.10.00	SP	PÇ	1
111	CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR GRAVIDADE ATIVADO A AR - COMPRIMENTO 5.000 MM (COM VENTILADOR 26.89.01.1) CAPACIDADE 95,25 T/H.	8474.90.00	SP	PÇ	1
112	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA - INCLUSO NO TAG 26.89.01.0	8414.59.90	SP		
113	CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR GRAVIDADE ATIVADO A AR - COMPRIMENTO 3.000 MM (COM VENTILADOR 26.89.02.1) CAPACIDADE 95,25 T/H.	8474.90.00	SP	PÇ	1
114	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA - INCLUSO NO TAG 26.89.02.0	8414.59.90	SP	PÇ	1
115	CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR GRAVIDADE ATIVADO A AR - COMPRIMENTO - 10.000 MM (COM VENTILADOR 26.89.03.1) CAPACIDADE 100T/H.	8414.59.90	SP	PÇ	1
116	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA - INCLUSO NO TAG 26.89.03.0	8414.59.90	SP	PÇ	1
117	CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR GRAVIDADE A AR COMPRIMENTO - 23.300 MM (COM VENTILADOR 26.89.04.1) CAPACIDADE 61 T/H.	8474.90.00	SP	PÇ	1
118	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA- INCLUSO NA CALHA 26.89.04.0	8414.59.90	SP	PÇ	1
119	CALHA FLUIDIZADA COM TRANSPORTE POR GRAVIDADE A AR - COMPRIMENTO 14.400 MM (COM VENTILADOR 26.89.05.1) CAPACIDADE 61T/H.	8474.90.00	SP	PÇ	1
120	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA CALHA- INCLUSO NA CALHA 26.89.05.0	8414.59.90	SP	PÇ	1
121	CLASSIFICADOR DE PARTÍCULAS CICLÔNICO DE ALTA EFICIÊNCIA DE PÁS REGULÁVEIS E EIXO VERTICAL, ENTRADA DE GASES LATERAL, ALIMENTAÇÃO SUPERIOR DE PÓ, SAÍDA DE GASES E MATERIAL FINO SUPERIOR CENTRAL, DESCARGA DE MATERIAL GROSSO, POR GRAVIDADE, ATRÁVES DE TUBO	8474.10.00	SP	PÇ	1
122	CICLONE 01 PRIMÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
123	MOEGA METALICA DOS CICLONES PRIMÁRIOS-INCLUSA NOS CICLONES	8474.90.00	SP	PÇ	1
124	VÁLVULA ROTATIVA SELAGEM DA DESCARGA DE FINOS PROVENIENTES DA CICLONAGEM PRIMÁRIA DO MOINHO DE BOLAS .	8481.20.90	SP	PÇ	1
125	CICLONE 02 PRIMÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
126	CICLONE 01 SECUNDÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
127	MOEGA METÁLICA DOS CICLONES SECUND. - INCLUSO NOS CICLONES	8474.90.00	SP	PÇ	1
128	VÁLVULA ROTATIVA SELAGEM DA DESCARGA DE FINOS PROVENIENTES DA CICLONAGEM SECUNDÁRIA DA MOAGEM.	8481.20.90	SP	PÇ	1
129	CICLONE 02 SECUNDÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
130	CICLONE 03 SECUNDÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
131	CICLONE 04 SECUNDÁRIO	8474.90.00	SP	PÇ	1
132	FILTRO DE MANGAS PARA A RETENÇÃO DE PÓS DOS CICLONES SECUNDÁRIOS DA MOAGEM - 33.000 M³/H (COM ROSCAS, VALVULAS E VENTILADOR)	8421.39.90	SP	PÇ	1
133	ROSCA 01 - TIPO TRANSPORTADOR HELICOIDAL INCLUSA NO FILTRO 26.92.01.0	8421.39.90	SP	PÇ	1
134	ROSCA 02 - TIPO TRANSPORTADOR HELICOIDAL INCLUSA NO FILTRO 26.92.01.1	8421.39.90	SP	PÇ	1