

	<p>e 410mm de comprimento, distantes 10mm entre si e com bordas superiores com acabamento boleados, fixados e estrutura a 430mm do solo sobre a travessa de posterior e a 440 do solo sobre a travessa frontal causando uma inclinação horizontal de 1º grau e profundidade total de 450mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO: Travessa de bordo posterior constituído de 01 peça secção retangular de 40mm largura, 340mm de comprimento e espessura de 20mm fixada a 430mm em relação ao piso. Travessa de bordo frontal constituído de 01 peça secção retangular de 40mm largura, 340mm de comprimento e espessura de 20mm fixada a 440mm em relação ao piso. Travessas de bordo laterais constituído de 02 peças de secção retangular de 40mm de largura 340mm de comprimento e espessura de 20mm, fixadas conforme desenho anexo 				
	<ul style="list-style-type: none"> • PORTA LIVROS: Em madeira maciça com travessa de bordo frontal, constituída de 01 peça secção retangular de 40mm largura, 340mm de comprimento e espessura de 15mm fixada a 260mm em relação ao piso. Travessa de bordo traseira posterior constituída de 01 peça retangular de 40mm de largura 340mm de comprimento e espessura de 20mm fixada a 170mm em relação ao piso. Travessas de bordo laterais constituído de duas peças retangulares de 40mm largura, 340mm de comprimento e espessura de 20mm fixada a 130mm em relação ao piso. • • • MONTAGEM DO CONJUNTO E ACABAMENTO:Requadros estruturais e porta livros serão fixados as mechas da estrutura por meio de encaixes de respiga, cola e pregos sem cabeça os quais deverão ser devidamente calafetados. A base da Prancheta receberá fixação por parafusos (em aço carbono) rosca perfurante inteira fenda ou Phillips cabeça flangeada ponta agulha. A estrutura de madeira maciça deverá ser confeccionada com madeira seca em conformidade com as normas técnicas vigentes, ter toda a sua superfície devidamente lixada sem cantos vivos, cor natural, cantos boleados conforme desenho anexo e acabamento final com 02 demãos de selador e 01 demão de verniz a base de nitrocelulose, semi-brilho. A montagem do conjunto não deverá ter madeiras mistas para não implicar na coloração e estabilidade dimensional de contração. 				
VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)					

Foro: Belém/Pa.

Data de Assinatura: 08 de Novembro de 2011.

Ordenador Responsável: Claudio Cavalcanti Ribeiro