

LOTE 2 – DIGITALIZADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<p>SCANNER DIGITAL DE MESA</p> <p>DADOS GERAIS Resolução de digitalização de Hardware de até 600 x 600 dpi; Óptica: até 600 dpi; Aprimorada: até 600dpi. Velocidade de digitalização (ADF): até 40 ppm/80 ipm (200 dpi, P&B, cinza), até 35 ppm/70 ipm(200 dpi, cores), Tipos de mídia digitalizada: Papel (comum, jato de tinta), envelopes, etiquetas, cartões (visita, seguro, relevo, carteiras de identidade de plástico). Tamanho máximo da digitalização (ADF): 8,5 x 34 pol. (216 x 864 mm) Ciclo de serviço: até 2.000 páginas por dia. Intervalo de ampliação: 1 a 999%, em incrementos de 1%, conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade com Recursos: ADF para 50 folhas (com digitalização frente e verso)</p> <p>Especificações: Tecnologia de digitalização: CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) Tipo de digitalização: Alimentação por folhas; digitalização em cores:sim Resolução de digitalização: - Hardware: até 600 x 600 dpi; - Óptica: até 600 dpi; - Aprimorada: até 600 dpi; Velocidade de digitalização (ADF): - Até 40 ppm/80 ipm (200 dpi, P&B, cinza), até 35 ppm/70 ipm (200 dpi, cores) Escala de imagens ou faixa de ampliação: 1 a 999%, em incrementos de 1% Configuração dpi da resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, Profundidade de bits/níveis de escala de cinza: 48 bits interna/24 bits externa; níveis de escala de cinza: 256 Detecção de alimentação de várias páginas: Sim, ultra-sônica Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas (20 lb, 75 g/m2) Digitalização ADF em frente e verso: Sim Tamanhos de papel aceitos (ADF): Carta, Ofício, A4, A5, personalizado, cartões, papel longo até 34 pol. (864 mm) e A6, A8, cartões de crédito, cartões de visita Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade Ciclo de serviço: (diário) Até 2.000 páginas por dia Tipos de mídia aceitos Papel (comum, jato de tinta), envelopes, etiquetas, cartões (visita, seguro, relevo, carteiras de identidade de plástico) Formato de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, PDF pesquisável, PDF-MRC, JPG, BMP, UNICODE, RTF, DOC, XLS, XML, XPS (apenas pronto para Windows Vista™), TIFF, TIFF compactado (G3, G4, LZW), TIFF multipágina, PNG, TXT, HTML, WPD, OPF Sistemas operacionais compatíveis: Certificado para Windows Vista®, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows 2000,Windows 7 Professional x32,Windows 7 x64</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS Garantia mínima: 1 ano - ON SITE REDE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA COM COBERTURA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</p>	10

LOTE 3 – ESTABILIZADORES E NO BREAKS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE

01	<p>1.1.1.1.</p> <p>1.1.1.2. No Break 1200 VA</p> <p>1.1.1.3. <i>Características:</i> Microprocessador flash Potência: 1200va Autonomia: 30 min. (1 computador e 1 impressora) Voltagem de entrada: 115-127/220v Voltagem de saída: 115 Tomadas: 6 tomadas Baterias: 1 bateria selada (carrega mesmo estando com a chave desligada) Garantia mínima: 1 ano</p>	10
02	<p>1.1.1.4.</p> <p>1.1.1.5. Estabilizador de Voltagem 1KVA</p> <p>1.1.1.6. <i>Microprocessador com 6 estágios de regulação;</i></p> <p>1.1.1.7. <i>Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006;</i></p> <p>1.1.1.8. <i>Função TRUE RMS;</i></p> <p>1.1.1.9. <i>Filtro de linha integrado;</i></p> <p>1.1.1.10. <i>Led no painel frontal: indica quando a rede elétrica está dentro da faixa normal de operação do estabilizador;</i></p> <p>1.1.1.11. <i>Tecla liga/desliga temporizada com proteção contra desligamento acidental;</i></p> <p>1.1.1.12. <i>Porta-fusível externo com unidade reserva;</i></p> <p>1.1.1.13. <i>Tomadas de saída padrão NEMA 5/15;</i></p> <p>1.1.1.14. <i>Construído em plástico antichama e de alto impacto;</i></p> <p>1.1.1.15. <i>Mono volt: entrada 115V~ e saída 115V~;</i></p> <p>1.1.1.16. <i>Design moderno e agradável;</i></p> <p>1.1.1.17. <i>Proteções:</i></p> <p>1.1.1.18. <i>Contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica;</i></p> <p>1.1.1.19. <i>Contra subtensão e sobre tensão de rede com desligamento e rearme automático;</i></p> <p>1.1.1.20. <i>Contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático.</i></p> <p>1.1.1.21. <i>Adaptador tomada novo modelo tomada elétrica NBR 14136 para modelo tomada antigo SMS 64119</i></p> <p>Garantia mínima: 1 ano</p>	50

LOTE 4 – DISPOSITIVOS DE REDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<p>1.1.1.22. Server Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> Mínimo 4 portas ps/2 mouse,4 portas ps/2 teclado e 4 saídas VGA Garantia mínima 1 ano 	2
02	<p>1.1.1.23. Switch</p> <p>1.1.1.24. <i>08 portas 10/100 Mbps, Bivolt</i> Garantia mínima 1 ano</p>	10

03	<p>ROTEADOR WIRELESS Padrão IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.3u Taxa de Transferência 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300Mbps Segurança Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2) Portas 4 x Ethernet 10/100/1000 (RJ-45) 1 x WAN(RJ-45) 1 x USB(compartilhar impressoras e storages) Conexões suportadas - DHCP(IP dinâmico) - PPPoE(DSL) - PPTP - L2TP - IP Estático Modos de operação - Roteador -Bridge Frequência 2.4GHZ e 5 GHZ simultaneamente Antena Mínimo 6 antenas,modo transmissão/recepção 3x2 Administração Navegador Internet Explorer/Firefox/Safari LEDs Power Status Internet WLAN 4 LAN Alimentação 1.1.1.25. 100-240 V 50/60Hz Garantia mínima: 1 ano</p>	10
----	---	----

04	<p>1.1.1.26. Servidor impressão USB</p> <p>Servidor de impressão que transforma uma impressora USB stand-alone em uma impressora compartilhada pela rede. Interface Fast Ethernet para integração à rede local existente. Porta compatível com USB 2.0 . Compatível com Impressão de Alta-Velocidade USB 2.0 Uma Porta Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 Auto-MDIX Inclui Programa LPR para Impressão Windows 95/98/ME TCP/IP Suporta Impressão IPP para Windows 2000/XP/WIN7 Suporta segunda porta HTTP para Configuração Remota por Web e Impressão IPP Suporta Função Configuração Zero "Rendezvous" Mac 10.2 Protocolo TCP/IP suporta DHCP, IPP, LPR e HTTP Inclui Programa Administrativo Baseado em Windows e Configuração via Web. Garantia mínima: 1 ano</p>	10
----	---	----

LOTE 5 – DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<p>1.1.1.27. HD EXTERNO USB 2.0 3,5" 2 Tb</p> <p>Fonte de alimentação externa Garantia mínima: 1 ano</p>	6
02	<p>HD SATA2 3,5" 500 Gb - Disco Rígido Desktop</p>	10
03	<p>1.1.1.28. PEN DRIVE USB 16 Gb</p>	15

LOTE 6 – PERIFÉRICOS DE ENTRADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<p>Teclado, padrão ABNT2 – entrada PS2</p>	30
02	<p>1.1.1.29. Mouse ÓPTICO, padrão ABNT2 – PS2</p>	30