

	estrutura tubular de aço. MESA: Tampo injetado em ABS em formato trapézio com nervura inferiores de reforço, espessura média de 4mm e buchas auto atarraxantes para fixação, porta objetos oblongular, cavidade porta copo com fundo vazado, possibilitando o escoamento de resíduos e passagem de cabeamento para uso de equipamentos de informática, acabamento texturizado e cantos e arestas arredondados. Dimensões do tampo: 660mm (Largura) x 445mm (Profundidade). Estrutura composta por: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Sub chassis para fixação do tampo com apoio integral, em seção tubular 20x30x1,2mm. Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38,1mm (1.1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta livros em polipropileno injetado na mesma cor do tampo. Fixação do tampo à estrutura através de 06 parafusos específicos para Polímeros com 5mm de diâmetro e 22mm de comprimento cabeça fenda Phillips. Fixação do porta livros à travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm, através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 10mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, fixadas à estrutura através de encaixe e reforçadas por rebites, sendo duas estendidas por 150mm para proteção da base metálica. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliêster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros.			
--	--	--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
	Dimensões: altura mesa: 760mm (+-2mm) CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente na cor idêntica à do tampo da mesa. Estrutura tubular com montantes verticais em seção oblonga 29x58x1, 5mm, bases em seção redonda de 38,1mm (1.1/2"), travessa transversal em seção 29x58x1,5mm e sustentação do conjunto anatômico em seção retangular 20x20x1,5mm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliêster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros. Dimensões: assento: 400 x 380mm (+-2mm); encosto: 395 x 190mm (+-2mm); altura até o assento: 460mm (+-2mm); altura total: 770mm (+-2mm). COR: a definir. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito neste edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MODELO: CBT-1 – MARCA: DM			

Empresa vencedora: **MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -EPP -EPP.**
CNPJ: 07.165.304/0001-58
Endereço: Rua Pedro Mezzomo, nº 255, bairro: Boa Vista/Jardim Los Angeles, Ponta Grossa/PR. CEP: 04.071-210
Tel/fax: (42) 3228.9014
E-mail: movetec@movetec.com.br
Representante legal: **ELIANE SOAVE SCHEFFER**, portadora da Carteira de Identidade nº 810363-1-SSP/PR e CPF nº 666.281.729-53

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
05	15. ESTANTE PARA LIVROS EM AÇO COM 12 PRATELEIRAS PARA BIBLIOTECA 16. Estante de aço, 12 (doze) prateleiras dupla face para revistas. Confeccionada em chapa 24. Medidas: Altura: 2,30 x Largura: 1,04 x Profundidade: 0,58 m. Com base inferior aberta, totalmente confeccionada em aço SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1.50 mm permitindo encaixe das bandejas em passos de 60 mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0.90mm dobrado em "U", fixadas as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado, 12 (doze) prateleiras com profundidade útil de 235mm, confeccionadas em chapa com espessura de 0.90mm. Sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permite a união a 2 (dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e	144 UND	750,00	108.000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
	17. pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 60 micras na cor cinza. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: SCHEFFER EBD 02			

Empresa vencedora: **LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA -EPP.**
CNPJ: 11.235.712/0001-06
Endereço: Conjunto Maguari, Al. 07, nº 49, bairro: Icoaraci, Belém/PA. CEP: 66.823-067
Tel/fax: (91) 3278.7254 / 3248.2571
E-mail: lancenorte@lancenorte.com
Representante legal: **ADRIANO SILVA DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 28699-00-SSP/PA e CPF nº 625.785.452-00 -cel. 8136.6556 / 8800.0000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
06	MESAS INDIVIDUAIS EM MDF C/2 GAVETAS Tampo retangular medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH) confeccionado em uma única peça de MDF, com mínimo de 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor casca de ovo. Bordas em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura mínima de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzidos com divisores que permitam a individualização da saída de fiação. Painel frontal: Fabricado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as faces, com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza, com bordas em termoplástico. Estrutura: Laterais metálicas em tubos e chapa de aço estampado com passagem de fiação e tampa com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado pelo processo de deposição eletrostática com	92 UND	589,99	54.279,08

	secagem em estufa. Leito para fiação/cabos: Canal confeccionado em chapa de aço fixado a superfície inferior do tampo para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser fixado de forma que, na manutenção dos cabeamentos, não seja necessária a sua remoção, saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, texturizada em formato triangular, com opção de três passagens de cabos.			
--	---	--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
	Gaveteiro: Contendo duas gavetas com interior em chapa de aço ASTM 24 tratadas contra corrosão e pintadas a pó com aplicação eletrostática e cura em estufa a 200°C. Frontal das gavetas em material semelhante ao tampo, com 18mm de espessura, dotados de puxadores tipo alça em alumínio e fechadura tipo yhale com cinco pinos, fechamento simultâneo e chaves escamoteáveis em duplicata. As gavetas são apoiadas em corrediças em aço com roldanas em poliacetal. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimen-to em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: MARZO VITORINO -MODELO: MEF 26-GV2			

13	ARQUIVO VERTICAL COM 4 GAVETAS Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon e sistema de deslizamento com corrediças telescópicas em aço cromado. Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 18 (1,20mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C na cor: cinza cristal. Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg. Dimensões: AlturaxLarguraxProfundidadeExternas:1335mm.470mm.570mm/Internas(gavetas):250mm,390mm,470mm. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: PANDIN - MODELO: AP 0F4	11 UND	411,00	4.521,00
----	---	--------	--------	----------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
14	QUADRO DE AVISOS MATERIAL CORTIÇA Com finalidade mural. Quadro em Cortiça para fixação de avisos, fotos, etc. Cortiça frente e verso. Medidas: 1,5 x 60 cm. Superfície dupla-face. Em composição de chapa de fibra PO triplex, cortiça natural nas duas faces, chapa de fibra de madeira reforestada 3mm, moldura em madeira natural maciça. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: STALO - MODELO: STALO	09 UND	398,30	3.584,70
VALOR GLOBAL DOS ITENS				62.384,78

Empresa vencedora: **MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**
CNPJ: 54.826.367/0004-30
Endereço: Av. João de Jorge, nº 378, Zona Sul, bairro: Setor Industrial B, Taquaritinga/SP. CEP: 15.900-000
Tel/fax: (16) 3253.9150
E-mail: maqmoveis.com.br
Representante legal: **RUY SÉRGIO NASCIMENTO COHEN**, portador da Carteira de Identidade nº 5340069-SSP/PA e CPF nº 185.423.102-25

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CONJUNTO PARA RECREIO COBERTO COM CADEIRA: Para 6 (seis) pessoas. MESA: Com tampo confeccionado em MDF, multilaminado de 30 mm nas extremidades, revestido em laminado melamínico de alta pressão, inclusive os bordos; Estrutura em tubo de aço industrial com 38,2 x 1,5mm; formada por dois montantes curvados a partir da base, dotados de quatro sapatas em "Delta", com 140mm de altura e 150mm de apoio ao solo, encaixe ½ cana e fixação por três rebites cada uma. Os montantes são unidos por um segmento tubular de dimensões 20x40x1,5mm, rente ao piso e por um "X" na área de apoio e fixação do tampo. Dimensões: 200x70x74cm. CADEIRA: com concha dupla injetada em polipropileno, com estrutura fixa. quatro pés em tubo de aco oval 16x30 com sapatas deslizantes em nylon, acabamento da estrutura na cor preta com pintura epoxi-pó. revestimento em polipropileno na cor azul rayol. Dimensões: Assento: 475mm de altura x 435mm de largura x 400mm de profundidade, encosto: 370mm de largura x 420mm de altura, profundidade total da cadeira: 500mm., altura total da cadeira: 915mm. 18. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.	174 CJ	1.756,00	305.544,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
	19. Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. 20. O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. 21. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto).			