

	acreditado pelo INMETRO. MARCA: MAQ MOVEIS			
12	ARMÁRIO TIPO ESCANINHO Conjunto com 15 módulos; - cada módulo medindo internamente 50x40x40 cm (altura, largura e profundidade) - em MDF com 18mm de espessura; revestido interna e externamente por melamínico de baixa pressão na cor branca; puxadores tipo alça na cor branca; dobradiças de pressão tipo caneco; fechadura com chave para armário tipo cilindro. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: MAQ MOVEIS	20 UND	2.865,00	57.300,00
16	LONGARINA 4 LUGARES Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C. Acabamento com sapatas finas 30x50mm. Medidas da base/estrutura: Profundidade: 530mm; comprimento: 1615mm. Dimensões espuma: Assento: 27mm/densidade 45Kg/m³. Encosto: 30mm/densidade: 45 Kg/m³. Suporte do Encosto: Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; Espuma injetada. Revestimento estofado em tecido courvin. Acabamento com perfil flexível de PVC, alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto. Dimensões estofado: Assento: 435mm x 410mm. Encosto: 360mm x 270mm. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: MAQ MOVEIS	48 UND	793,00	38.064,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
17	ESCRIVANINHA Tampo retangular medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH), confeccionado em uma única peça de madeira prensada de MDF, com mínimo de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor argila. Bordas em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura mínima de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzidos com divisores que permitam a individualização da saída de fiação. Painel frontal: Fabricado em madeira prensada de MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza. Com bordas em termoplástico. Estrutura: estruturas laterais metálicas em tubos e chapa de aço estampado com passagem de fiação e tampa com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através de parafusos. As mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa. Leito para fiação/cabos. Canal confeccionado em chapa de aço fixado a superfície inferior do tampo para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser fixado de forma que, na manutenção dos cabeamentos não seja necessária a sua remoção; saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, texturizado em formato triangular, com opção de três passagens de cabos. Gaveteiro: Contendo duas gavetas com interior em chapa de aço ASTM 24 tratadas contra corrosão e pinturas a pó com aplicação eletrostática e cura em estufa a 200c. Frontal das gavetas em material semelhante ao tampo, com 18mm de espessura, dotados de puxadores tipo alça em alumínio e fechadura tipo yale com 5 (cinco) pinos, fechamento simultâneo e chaves escamoteáveis em duplicata. As gavetas são apoiadas em corrediças em aço com roldanas em poliacetel. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito neste edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO. MARCA: MAQ MOVEIS	03 UND	796,00	2.388,00
VALOR GLOBAL DOS ITENS				403.296,00

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
1	CONJUNTO PARA RECREIO COBERTO COM CADEIRA: Para 6 (seis) pessoas. MESA: Com tampo confeccionado em MDF, multilaminado de 30 mm nas extremidades, revestido em laminado melamínico de alta pressão, inclusive os bordos; Estrutura em tubo de aço industrial com 38,2 x 1,5mm; formada por dois montantes curvados a partir da base, dotados de quatro sapatas em "Delta", com 140mm de altura e 150mm de apoio ao solo, encaixe ½ cana e fixação por três rebites cada uma. Os montantes são unidos por um seguimento tubular de dimensões 20x40x1,5mm, rente ao piso e por um "X" na área de apoio e fixação do tampo. Dimensões: 200x70x74cm. CADEIRA: com concha dupla injetada em polipropileno, com estrutura fixa, quatro pés em tubo de aco oval 16x30 com sapatas deslizantes em nylon, acabamento da estrutura na cor preta com pintura epoxi-pó. revestimento em polipropileno na cor azul rayol. Dimensões: Assento: 475mm de altura x 435mm de largura x 400mm de profundidade, encosto: 370mm de largura x 420mm de altura, profundidade total da cadeira: 500mm., altura total da cadeira: 915mm. 1. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. 2. Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e	174 CJ		

	conservação. 4. O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. 5. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.			
2	7. SOFÁ DE 3 LUGARES 8. Estrutura em madeira maciça tratada reflorestada, ou em perfis metálicos pintados, dotadas de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Laterais (braços), base e fundo montados na configuração de prisma retangular onde se encaixam as almofadas de assento e encosto. Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada nos pontos de contato com o usuário, de modo que sua superfície seja almofadada. Almofadas removíveis do assento confeccionadas em espuma de densidade D-26 com mínimo de 140mm de espessura, com inclinação de 4°, fixa- das por meio de fitas "velcro", inteiramente encapadas com couro sintético, dotadas de uma camada de fibra ou espuma sob a superfície superior, com fecho em "ziper" no verso para remoção das capas. Almofadas removíveis do encosto confeccionadas em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixadas por meio de fitas "velcro", inteiramente encapadas com couro sintético, dotadas de uma camada de fibra ou espuma sob a superfície frontal, com fecho em "ziper" no verso para remoção das capas. Pés metálicos aparentes cromados com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em polipropileno. Dimensões e tolerâncias: Largura(L): mínimo de 1900mm; profundidade(P): mínimo de 800mm; Altura (h) do assento: 450 +/- 10mm; Extensão vertical: (h) do encosto: mínimo de 400mm. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.	22 UND		
3	9. ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 10. Em chapa 22, tipo industrial, sistema parafusado, plano uniformalmente distribuído, com no mínimo um reforço em ômega, capacidade mínima de 110kg por prateleira, coluna reforçada em chapa 14, totalmente aberta com três reforços em X em cada lateral e uma no fundo, dimensões externas aproximadas: (198x92,5x30cm). Com pintura em esmalte sintético na cor cinza e tratamento químico de fosforização antiferruginoso. Modelo com 6 prateleiras na Chapa 22/14 c/reforço em X. 11. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. 12. Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. 13. O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. 14. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.	62 UND		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
4	15. 16. QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 17. 320x200cm. tampo confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branca para uso de marcador para quadro branco, com inserção de chapa metálica galvanizada 0,45mm de espessura sob a superfície branca, possibilitando além da escrita a fixação de imãs (não recomendado imã de "geladeira"). Base em MDF com espessura de 18mm, revestido em melamina de baixa pressão, bordos revestidos em perfil termoplástico com espessura de 2,0mm, colado com adesivo EVA em sistema "Hot Melt". Suporte para apagador e caneta em termoplástico de alto impacto com medidas 360x90mm, fixado por parafusos AATT na extremidade inferior (direita/esquerda) do quadro. Sistema de fixação na parede através de 6 (seis) suportes estampados em aço, parafusos e porcas metálicas cravadas no quadro, parafusos e buchas de poliamida para fixação na alvenaria. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.	124 UND		
5	18. ESTANTE PARA LIVROS EM AÇO COM 12 PRATELEIRAS PARA BIBLIOTECA 19. Estante de aço, 12 (doze) prateleiras dupla face para revistas. Confeccionada em chapa 24. Medidas: Altura: 2,30 x Largura: 1,04 x Profundidade: 0,58 m. Com base inferior aberta, totalmente confeccionada em aço SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1.50 mm permitindo encaixe das bandejas em passos de 60 mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0.90mm dobrado em "U", fixadas as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado, 12 (doze) prateleiras com profundidade útil de 235mm, confeccionadas em chapa com espessura de 0.90mm. Sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, (que permite a união a 2 (dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 60 micras na cor cinza. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante. - Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.	144 UND		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD / UND	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
	20. - O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. - O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o	144 UND		