	conservação. • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*			
11	***CADEIRA COM RODÍZIO E BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO*** *Cadeira secretária, giratória, com regulagem de altura, com apoio para o braço, em espuma integral "SKIN", estofada com espuma injetada: densidade mínima de 50Kg/m³, espessura de 50mm para assento e 40 mm para o encosto; base com o formato de estrela com 5 (cinco) rodízios confeccionados em*	***100 UND***		

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***QTD/UND***	***VALOR UNIT.***	***VALOR GLOBAL***
	material para piso frio. Dimensões do assento: 440x420mm; encosto: 350x420mm; cor: Assento e encosto: Azul royal. • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado. O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*			
12	***ARMÁRIO TIPO ESCANINHO*** *Conjunto com 15 módulos; - cada módulo medindo internamente 50x40x40 cm (altura, largura e profundidade) - em MDF com 18mm de espessura; revestido interna e externamente por melamínico de baixa pressão na cor branca; puxadores tipo alça na cor branca; dobradiças de pressão tipo caneco; fechadura com chave para armário tipo cilindro.* • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado eembalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*	***20 UND***		
13	***ARQUIVO VERTICAL COM 4 GAVETAS*** *Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon e sistema de deslizamento com corrediças telescópicas em aço cromado. Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 18 (1,20mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm).* *Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC na cor: cinza cristal. Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg. Dimensões: AlturaxLarguraxProfundidadeExternas:1335mm.470mm.570mm/Internas(gavetas):250mm,390mm,470mm.* • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.*	***11 UND***		

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***QTD/UND***	***VALOR UNIT.***	***VALOR GLOBAL***
	• *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*			
14	***QUADRO DE AVISOS MATERIAL CORTIÇA*** *Com finalidade mural. Quadro em Cortiça para fixação de avisos, fotos, etc. Cortiça frente e verso. Medidas: 1,5 x 60 cm. Superfície dupla-face. Em composição de chapa de fibra PO triplex, cortiça natural nas duas faces, chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura em madeira natural maciça.* • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*	***09 UND***		
15	***ARMÁRIO EM MDF COM 2 PORTAS*** *Armário medindo 1,75x0,75x0,36 cm de altura com 02 (duas) portas e 03 (três) prateleiras internas. Confeccionado em chapa de MDF, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+2mm/-2mm). Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4x26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical, com 03 (três) furos para passagem de fiação com 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon*	***52 UND***		

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***QTD/UND***	***VALOR UNIT.***	***VALOR GLOBAL***
	injetado na cor preta e barra roscada de 5/16"x25mm para fixação. Modelo: Alto com 02 (duas) portas (1,56x0,76x0,36) aglomerado 15mm na cor cinza. • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.*			

	• *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*			
16	***LONGARINA 4 LUGARES*** *Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C. Acabamento com sapatas finas 30x50mm. Medidas da base/estrutura: Profundidade: 530mm; comprimento: 1615mm. Dimensões espuma: Assento: 27mm/densidade 45Kg/m³. Encosto: 30mm/densidade: 45 Kgm³. Suporte do Encosto: Com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; Espuma injetada. Revestimento estofado em tecido courvin. Acabamento com perfil flexível de PVC, alta resistência no assento e capa plástica de alta resistência no encosto. Dimensões estofado: Assento: 435mm x 410mm. Encosto: 360mm x 270mm.* • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito no edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*	***48 UND***		
17	***ESCRIVANINHA*** *Tampo retangular medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH), confeccionado em uma única peça de madeira prensada de MDF, com mínimo de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor argila. Bordas em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura mínima de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzidos com divisores que permitam a individualização da saída de fiação. Painel frontal: Fabricado em madeira prensada de MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza. Com bordas em termoplástico.*	***03 UND***		

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***QTD/UND***	***VALOR UNIT.***	***VALOR GLOBAL***
	Estrutura: estruturas laterais metálicas em tubos e chapa de aço estampado com passagem de fiação e tampa com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através de parafusos. As mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa. Leito para fiação/cabos. Canal confeccionado em chapa de aço fixado a superfície inferior do tampo para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser fixado de forma que, na manutenção dos cabeamentos não seja necessária a sua remoção; saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, texturizado em formato triangular, com opção de três passagens de cabos. Gaveteiro: Contendo duas gavetas com interior em chapa de aço ASTM 24 tratadas contra corrosão e pinturas a pó com aplicação eletrostática e cura em estufa a 200c. Frontal das gavetas em material semelhante ao tampo, com 18mm de espessura, dotados de puxadores tipo alça em alumínio e fechadura tipo yale com 5 (cinco) pinos, fechamento simultâneo e chaves escamoteáveis em duplicata. As gavetas são apoiadas em corrediças em aço com roldanas em poliacetal. • *Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, que deverá constar no texto da etiqueta do fabricante.* • *Manual: O móvel deverá apresentar manual de uso e conservação.* • *O móvel deverá ser acondicionado e embalado em papelão ondulado ou com lâmina de plástico bolha, de gramatura adequada as característica do produto, para seu recebimento em perfeito estado.* • *O proponente deverá apresentar relatório de conformidade com o descrito neste edital emitido por OCP (organismo certificador de produto), acreditado pelo INMETRO.*			
18	***CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA*** *Descrição: Mesa individual com tampo em ABS injetado em formato trapézio, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em Polipropileno em forma de bandeja com nervuras de reforço e fixado por encaixe e quatro rebites de alumínio. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado, formato anatômico, montados sobre estrutura tubular de aço.* ***MESA:*** *Tampo injetado em ABS em formato trapézio com nervura inferiores de reforço, espessura média de 4mm e buchas auto atarraxantes para fixação, porta objetos oblongular, cavidade porta copo com fundo vazado, possibilitando o escoamento de resíduos e passagem de cabeamento para uso de equipamentos de informática, acabamento texturizado e cantos e arestas arredondados.* *Dimensões do tampo: 660mm (Largura) x 445mm (Profundidade).* *Estrutura composta por: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Sub chassis para fixação do tampo com*	***2400 CJ***		

ITEM	***ESPECIFICAÇÃO***	***QTD/UND***	***VALOR UNIT.***	***VALOR GLOBAL***	
	com apoio integral, em secção tubular 20x30x1,2mm. Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38,1mm (1.1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta livros em polipropileno injetado na mesma cor do tampo. Fixação do tampo à estrutura através de 06 parafusos específicos para Polímeros com 5mm de diâmetro e 22mm de comprimento cabeça fenda Phillips. *Fixação do porta livros à travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm, através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 10mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, fixadas à estrutura através de encaixe e reforçadas por rebites, sendo duas estendidas por 150mm para proteção da base metálica. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros.* *Dimensões: altura mesa: 760mm (+-2mm)* ***CADEIRA:*** *Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente na cor idêntica à do tampo da mesa. Estrutura tubular com montantes verticais em secção oblonga 29x58x1, 5mm, bases em secção redonda de 38,1mm (1.1/2"), travessa transversal em secção 29x58x1,5mm e sustentação do conjunto anatômico em secção retangular 20x20x1,5mm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante,*					