

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 774202
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 37/2014/FSCMP
PROCESSO 602/2014/FSCMP PROTOCOLO 2014/312123
OBJETO: Eventual compra de EQUIPAMENTOS AG.
TRANSFUSIONAL.
FORNECEDOR: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA, CNPJ nº 78.589.504/0001-86,
sediada na Avenida Tiradentes nº 4455, Bairro Setor
Industrial, Londrina/Paraná, CEP: 86.072-000, neste
ato representada pelo(a) Sr^(a) João Fernando Rapcham,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. 6.415.936-4
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 033.374.979-00,
vencedora do item 04 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Descrição do Item 04	Marca / Fabricante	Apresentação	Quantidade	Valor unitário
Equipamento vertical de baixa temperatura desenvolvido especificamente para o armazenamento científico de PLASMA, com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada até a faixa de - 30 °C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA, Qualidade total ISO9001-2008, ISO 13485-2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação – BPF conforme RDC 59, com as seguintes características principais: Equipamento estruturado e isento de vibrações, com capacidade para armazenamento de 504 litros, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, refrigeração interna com circulação de ar forçado, impelente, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipamento com acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza e assepsia, equipado com 06 prateleiras tipo gaveta totalmente construída em aço inoxidável, removíveis, isolamento térmico com 85 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta com gaxeta magnética nos quatro lados, dobradiças de encaixe com acabamento cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência e acabamento cromado, equipado com rodízios e freio, degelo automático para uso contínuo com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal de fácil acesso, painel tipo sinótico em policarbonato de fácil visualização e controles áudio-visuais, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a -30°C em frasco por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1°C, temperatura de fácil regulação com configuração -10 a -35 °C, indicação de temperatura digital, indicação de temperatura do produto e da câmara interna, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em +/-3°C, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, refrigeração em recuperação, sistema auto defrost e visual de alarme, configuração para ajustes dos limites de alarme, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima à bateria, alarme sonoro e visual de falta de energia com bateria recarregável, carregador automático de bateria, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, sistema de redundância de controles e segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. ANVISA, Certificações ISO e B.P.F. e Manual do proprietário em Português. Medidas Externas: Altura: 1980 mm; Largura: 710 mm; Profundidade: 790 mm. Itens Inclusos: - Porta de Vidro tipo "no fog" anti-embassante. - Registrador Gráfico circular de temperatura para 7 dias de 6 polegadas de traço contínuo indicando dia e hora de registro. - Sistema de Segurança com chave na porta. - Certificado de Calibração RBC. MODELO: CLC504D – RG. ANVISA: 102.530.200-10	INDREL / INDREL	Unidade	01	R\$ 16.130,00 (Dezesseis mil cento e trinta reais)

VALIDADE: DE 07/11/2014 ATÉ 06/11/2015.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 774209
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 37/2014/FSCMP
PROCESSO 602/2014/FSCMP PROTOCOLO 2014/312123
OBJETO: Eventual compra de EQUIPAMENTOS AG.
TRANSFUSIONAL.
FORNECEDOR: SUPEROHM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP, CNPJ

nº 00.636.553/0001-35, sediada na Rua Victorio Laerte Furlan nº 877, Bairro Jardim Algodoal, Piracicaba/SP, CEP: 13.405-430, neste ato representada pelo(a) Sr^(a) Talita Aparecida Pessoti Leite, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 45.825.579 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 332.370.098-81, inscrito no CPF/MF sob o nº. 013.225.776-92, vencedora dos itens 02 e 03 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Descrição do Item 02	Marca / Fabricante	Apresentação	Quantidade	Valor unitário
REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO: REFRISAN ESTRUTURA: 01) CONSTRUÇÃO: Câmara e partes sujeitas à corrosão, construídas em aço inox. Gabinete em aço esmaltado. Equipada com rodízios para fácil deslocamento. Porta totalmente em vidro permite a visão completa do interior da câmara e com Sistema anti-embaçante. 02) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Compressores com baixo nível de ruído. - O sistema especial de montagem reduz de maneira drástica a vibração transmitida ao resto do resfriador. - Equipado com sistemas de proteção por temperatura, pressão, corrente e fase, fornece um trabalho seguro e eficiente. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR: A circulação de ar no interior da câmara e obtida através de forçadores de ar, montados atrás de painéis, com aberturas estrategicamente localizadas, a fim de obter uma distribuição uniforme de temperatura no resfriador. Os motores dos forçadores estão localizados no exterior da câmara, reduzindo, portanto, o ruído interno ao mesmo tempo em que se protege os motores das condições adversas existentes no interior do mesmo. PRATELEIRAS: feitas em inox e totalmente removíveis e podem ser posicionadas de 30 em 30 milímetros, permitindo um total de até 15 prateleiras. ACOMPANHA 3 PRATELEIRAS DE FABRICA. PAINEL DE CONTROLE: Localizado na parte superior do equipamento, em display LCD. ESPECIFICAÇÕES: Faixa de Temperatura:... 2 à + 8°C. Precisão de Temperatura + ou – 1°C. Dimensões internas... L 600 x P 530 x A 800 MM. Volume útil... 255 lts. Faixa de temperatura ambiente... 10 a 35°C máximo. Ideal 25°C.	Refrisan	Unidade	01	R\$ 9.997,25 (Nove mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)
Descrição do Item 03	Marca / Fabricante	Apresentação	Quantidade	Valor unitário
REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE MODELO: REFRISAN ESTRUTURA: 01) CONSTRUÇÃO: Câmara e partes sujeitas à corrosão, construídas em aço inox. Gabinete em aço esmaltado. Equipada com rodízios para fácil deslocamento. Porta totalmente em vidro permite a visão completa do interior da câmara e com Sistema anti-embaçante. 02) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Compressores com baixo nível de ruído. - O sistema especial de montagem reduz de maneira drástica a vibração transmitida ao resto do resfriador. - Equipado com sistemas de proteção por temperatura, pressão, corrente e fase, fornece um trabalho seguro e eficiente. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR: A circulação de ar no interior da câmara e obtida através de forçadores de ar, montados atrás de painéis, com aberturas estrategicamente localizadas, a fim de obter uma distribuição uniforme de temperatura no resfriador. Os motores dos forçadores estão localizados no exterior da câmara, reduzindo, portanto, o ruído interno ao mesmo tempo em que se protege os motores das condições adversas existentes no interior do mesmo. PRATELEIRAS: feitas em inox e totalmente removíveis e podem ser posicionadas de 30 em 30 milímetros, permitindo um total de até 15 prateleiras. ACOMPANHA 3 PRATELEIRAS DE FABRICA. PAINEL DE CONTROLE: Localizado na parte superior do equipamento, em display LCD. ESPECIFICAÇÕES: Faixa de Temperatura... 2 à + 8°C. Precisão de Temperatura... + ou – 1°C. Dimensões internas... L 600 x P 530 x A 800 MM. Volume útil... 255 lts. Faixa de temperatura ambiente... 10 a 35°C máximo. Ideal 25°C.	Refrisan	Unidade	01	R\$ 9.997,00 (Nove mil novecentos e noventa e sete reais)

VALIDADE: DE 07/11/2014 ATÉ 06/11/2015.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Drª ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA.
ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 774465

ERRATA DE PORTARIA
PORTARIA Nº 1008/2014-FSCMP de 17/11/2014, publicada no DOE Nº 32.771 de 19/11/2014.
Referente à Homologação de Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório sobre a servidora MARTA RIBEIRO DA CUNHA, MATRÍCULA 57194902/1.
ONDE SE LÊ: NOTA 10,00
LEIA-SE: NOTA 100,00
Belém, 19 de novembro de 2014.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Ana Conceição Matos Pessoa
Presidente /FSCMP