

39	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULAVEIS: Assento: em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada), moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/ m3 em forma anatômica com espessura média de 40mm, com capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460mm e largura de 490mm. Encosto: em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada), moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40mm, com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Largura de 480mm e altura de 560mm.Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tintura em pó com no mínimo 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.Encosto com regulagem de altura, com curso de 60mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. Sistema de regulagem fabricado em nylon 6. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Braços: Apoia-braço com alma metálica, injetado em poliuretano texturizado, e polipropileno texturizado com regulagem de altura em 07 estágios. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Com acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tintura em pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso. Mecanismo que permite na mesma alavanca a regulagem da altura do assento e o bloqueio do movimento em no mínimo, 4 posições. Movimento sincronizado entre o encosto e o assento. Manipulo sob o assento para ajuste da tensão. Sistema anti-impacto para o encosto. Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tintura em pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso. Bucha guia para o pistão injetado em resina de engenharia poliactal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03mm. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito. Capa telescópica injetada em polipropileno texturizado. Base: com 5 patas, fabricada por processo de injeção em nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro (30%), com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodizio: Duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço para fixação. Rodizio com banda de rodagem mórbida em poliuretano.	180	R\$ 1.300,00
	Defensoria Pública do Estado do Pará Universidade Federal de Pernambuco - Hospital de Clinicas	150 30	
40	POLTRONA INTERLOCUTOR TELADA: Assento: em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada), moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/ m3 em forma anatômica com espessura média de 40mm, com capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Encosto em resina de engenharia termoplástica injetada, provida de superfície de tecido tipo tela, sem utilização de espuma e similares. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento cromado. Estrutura com acoplamento para fixação do apoia-braços, possibilitando a fixação do encosto. Sapatas envoltentes injetadas em polipropileno. Apoia-braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento.	120	R\$ 779,00
	Defensoria Pública do Estado do Pará Universidade Federal de Pernambuco - Hospital de Clinicas	100 20	
41	SOFÁ DE 01 LUGAR, EM COURO, MEDINDO 1200X580X740: ASSENTO: composto por percintas italianas trançadas com grau de resistência igual ou superior a 350e, tensionadas mecanicamente para garantir a uniformidade. Feltro entra a percinta e a espuma, para proteção, com gramatura de 500 g/m³. Espuma laminada com densidade de 30 kg/m³, estrutura em chapa de Eucalipto Saligna e revestimento. ENCOSTO: composto por espuma laminada com densidade de 23 kg/m³, estrutura em chapa de Eucalipto Saligna e revestimento. ESTRUTURA: fabricada com chapas de Eucalipto Saligna e OSB (Oriented Strand Board - Pannel de Tiras Orientadas). Pés: fabricados em chapa de Eucalipto Saligna. Todos os pontos de fixação são realizados com grampos galvanizados de 50 mm e reforçados com colágeno.	15	R\$ 3.333,00
	Defensoria Pública do Estado do Pará Universidade Federal de Pernambuco - Hospital de Clinicas	05 10	

42	SOFÁ DE 02 LUGAR, EM COURO, MEDINDO 2000X580X740: ASSENTO: composto por percintas italianas trançadas com grau de resistência igual ou superior a 350e, tensionadas mecanicamente para garantir a uniformidade. Feltro entra a percinta e a espuma, para proteção, com gramatura de 500 g/m³. Espuma laminada com densidade de 30 kg/m³, estrutura em chapa de Eucalipto Saligna e revestimento. ENCOSTO: composto por espuma laminada com densidade de 23 kg/m³, estrutura em chapa de Eucalipto Saligna e revestimento. ESTRUTURA: fabricada com chapas de Eucalipto Saligna e OSB (Oriented Strand Board - Pannel de Tiras Orientadas). Pés: fabricados em chapa de Eucalipto Saligna. Todos os pontos de fixação são realizados com grampos galvanizados de 50 mm e reforçados com colágeno.	25	R\$ 4.861,00
	Defensoria Pública do Estado do Pará Universidade Federal de Pernambuco - Hospital de Clinicas		

VIGÊNCIA: 14/05/2015 a 14/05/2016.
ORDENADOR: LUIS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

Protocolo 830558

DIÁRIA

Portaria 817 /15-DPG. Conceder 01 diária(s) a(os) Defensor(es) ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS, matrícula 3084868-1, objetivo FAZER ATENDIMENTO JURÍDICO CARCERÁRIO AOS INTERNOS DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA Servidor(es) FÁBIO DA SILVA ALMEIDA, matrícula 57234555, Cargo MOTORISTA, objetivo CONDUZIR DEFENSORA EM VISITA CARCERÁRIA fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BELEM a SANTA ISABEL DO PARÁ, período 13/04/2015, 27/04/2015.
Ordenador: Adalberto da Mota Souto.

Protocolo 830465

Portaria 818 /15-DPG. Conceder 01 diária(s) a(os) Servidor(es) JOSE MARIA DOS SANTOS LEITE, matrícula 57211801, Cargo MOTORISTA, JANE SIMONE MORAES DE MELO, matrícula 57201145-1, Cargo TECNICO(A) EM GESTÃO PÚBLICA, objetivo CONDUZIR SERVIDORA EM ATENDIMENTO fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BELEM a ANANINDEUA, período 22/04/2015, 23/04/2015.
Ordenador: Adalberto da Mota Souto.

Protocolo 830468

Portaria 819 /15-DPG. Conceder 01 diária(s) a(os) Servidor(es) MAXIMIANO SOUTO AMADO NETO, matrícula 55585587, Cargo MOTORISTA, objetivo FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BELEM a SANTA ISABEL DO PARÁ, MOSQUEIRO, período 22/04/2015, 24/04/2015.
Ordenador: Adalberto da Mota Souto.

Protocolo 830470

Portaria 820 /15-DPG. Conceder 1/2 diária(s) a(os) Defensor(es) MARCOS ANTONIO CORREA ASSAD, matrícula 57190948, objetivo REALIZAR ITINERANCIA Servidor(es) EDUARDO EMERSON DE SOUSA, matrícula 112690, Cargo MOTORISTA, objetivo CONDUZIR DEFENSOR MARCOS ASSAD fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de CAPANEMA a AUGUSTO CORRÊA, período 22/04/2015.
Ordenador: Adalberto da Mota Souto.

Protocolo 830471

Portaria 821 /15-DPG. Conceder 1/2 diária(s) a(os) Defensor(es) RAFAEL DA COSTA SARGES, matrícula 55588712, objetivo FAZER ATENDIMENTO CARCERÁRIO AOS INTERNOS DO PEM II Servidor(es) ERIC COSTA MARTINS, matrícula 57207074, Cargo MOTORISTA, objetivo CONDUZIR O DEFENSOR PARA ATENDIMENTO CARCERÁRIO fundamento legal Lei nº 5810/94 e Decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BELEM a MARITUBA, período 17/04/2015.
Ordenador: Adalberto da Mota Souto.

Protocolo 830474