

PORTARIA N.º. 391/ 2018
OBJETIVO: Operação Veraneio.
Fundamento Legal : LEI:5.810/94.
SERVIDOR: Virgínia Nazaré Barreto Paiva
MATRÍCULA: 702927/2 / Perito Criminal;
Origem: BELÉM - PA Destino: SALINOPÓLIS - PA.
DIÁRIA: 13.5 (Treze e meia) PERÍODO: 29/06/2018 a 12/07/2018.
Ordenador: Dr. José Edmilson Lobato Junior.

PORTARIA N.º. 233/ 2019
OBJETIVO: Realizar perícias.
Fundamento Legal : LEI:5.810/94.
SERVIDOR: Caio Renan Araújo Soares
MATRÍCULA: 5933435/ 1/ Auxiliar Operacional;
SERVIDOR: Fernando Silva de Miranda
MATRÍCULA: 57233707/1/ Perito Criminal;
SERVIDOR: Jonatas Portilho de Melo
MATRÍCULA: 59418821-1/ Motorista;
Origem: BELÉM - PA Destino: ABAETETUBA - PA.
DIÁRIAS: 5.5 (Cinco e meia) PERÍODO: 22/04/2019 a 27/04/2019.
Ordenador: Dr. CELSO DA SILVA MASCARENHAS

PORTARIA N.º. 253/ 2019
OBJETIVO: Realizar perícia.
Fundamento Legal : LEI:5.810/94.
SERVIDOR: Jocy da Silva Gonçalves
MATRÍCULA: 57200690/1/ Motorista;
SERVIDOR: José Augusto Barbosa De Andrade
MATRÍCULA: 55590287/2/ Perito Criminal;
Origem: MARABÁ - PA Destino: RIO MARIA - PA.
DIÁRIAS: 1.5 (Uma e meia) PERÍODO: 19/03/2019 a 20/03/2019.
Ordenador: Dr. CELSO DA SILVA MASCARENHAS

Protocolo: 434870

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2019- CPC-RC
Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 047/2018- CPC-RC
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para o Núcleo de Fonética Forense deste Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
Empresa: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO -ELETRÔNICOS LTDA-ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 11.235.712/0001-06, com sede estabelecida na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Maguari Al. 07, nº 49, CEP 66.823-067, Belém/PA, e-mail: lancenorte@lancenorte.com, Fone: (91) 3278-7254 / 98800-0000
Data da assinatura: 17/05/2019 - Vigência: 12 meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI-TÁRIO	VALOR TOTAL
05	NOBREAK 700 VA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Configurações mínimas -Potencia: 700VA. -Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. -Tensão de Saída:115V. -Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. -Filtro de linha. -Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. -Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. -Função mute. -Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. -Botão liga/desliga temporizado. -Recarga automática das baterias. -Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Funcao True RMS. -Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). -Baterias Internas: Mínimo 1 bateria de 12Vdc / 7Ah, selada livre de manutenção. -Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136. -Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Circuito Desmagnetizador. -Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. -Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. -Contra descarga total das baterias. -Contra Surto de Tensão. -Contra Sobreaquecimento Transformador. -Contra Curto circuito no inversor. -Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica (185085-7)	04	R\$ 408,57	R\$ 1.635,88

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2019- CPC-RC
Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 046/2018- CPC-RC
Objeto: Constitui objeto da presente Ata o Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos (Grupo 1 e Item 10) para o Núcleo de Grafodocumentoscopia deste Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
Empresa: CK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 62.751.102/0001-04, com sede estabelecida na Rua Capitão Otávio Machado, nº 909, Chácara Santo Antônio, CEP 04.718-001, São Paulo/SP, e-mail: cklt@cklt.com.br roctar@terra.com.br, Fone: (11) 5188-0000
Data da assinatura: 17/05/2019 - Vigência: 12 meses.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI-TÁRIO
G1	01	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO Microscópio Estereoscópio para trabalhos de rotina em campo claro em luz incidente e transmitida frias através de LED's iluminadores de longa duração. Tecnologia Fusion Optics que oferece alta resolução com grande profundidade de campo, com zoom de 9:1, ampliação com faixa de aumentos finais de 6.1x a 55x, resolução de 250Lp/mm e distância de trabalho de 122mm. Porta-óptica de relação 9:1 com objetivas internas de 0.61x a 5.5x Ocular regulável 10x/23mm Coluna com dispositivo de focalização macro/micro 500mm Adaptador intermediário para bases TL/IL PORTA MICROSCÓPIO Estativa de luz transmitida com placa de vidro transparente para iluminação de campo de 65mm Adaptador para base TL (luz transmitida) ANEL DE LUZ LED 58MM FILTRO DIFUSOR PARA LED Capa de proteção Cabo para conexão a rede elétrica 2,5m padrão IEC 60906-1	01	R\$ 69.900,00
G1	02	CÂMERA DIGITAL PARA ADAPTAÇÃO AO MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Câmera digital para adaptação imediata ao microscópio estereoscópio - Câmera digital colorida, para microscopia, com resolução de 2112x1584 pixels, 3.3MP, com sensor de varredura progressiva, tamanho de pixel de 3.2umx3.2um, filtro de cor RGB (Bayer), profundidade de cor 24 bits, tempo de exposição de 0,5-500mseg, conversor A/D 10bit, faixa dinâmica > 45Db, tamanho máximo da imagem ao vivo de 15 quadros por segundo, dependendo da característica do PC, ganho de 1x-20x, para instalação sob sistema operacional Microsoft Windows com cabo USB2 para alimentação e dados e disco de CD-ROM contendo os programas de instalação para comunicação com o PC e Adaptador c-mount 0,5x	01	R\$ 16.900,00
	10	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO COM CÂMERA DIGITAL HD INCORPORADA DIRETAMENTE AO SISTEMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Estereomicroscópio para trabalhos em luz incidente e transmitida com sistema zoom de relação 4.4:1, ângulo de observação de 60 graus, com ajuste de distância interpupilar de 50 a 75mm, mínimo, faixa de aumentos por sistema zoom contínuo de 8x a 35x, com par de oculares de 10x, sistema de iluminação incidente e transmitida no mesmo conjunto, distância livre de trabalho mínimo de 100mm, sistema de iluminação (incidente e transmitida), através de L.E.D., com conjunto 03 leds incidentes com controle individual para iluminação controlada direta ou indiretamente, com as três unidade iluminadas ao mesmo tempo ou individualmente com vida útil de 25.000 horas, permitindo ainda iluminação só incidente, só transmitida ou ambas, com desligamento automático após 2 horas de inatividade, sistema que possibilita a troca das oculares, para aumentos maiores, sistema WI-FI integrado para comunicação com tablets nas plataformas Android ou IOS sem a necessidade de um computador. - Sistema de câmera digital HD, acoplada ao estereoscópio, posicionada acima do tubo de observação binocular, não necessitando de saída trinocular ou adaptador c-mount, no tubo ou na ocular, com resolução de 5 megapixel mínima, e na saída HD de 1920 x 1080 mínima, sistema CMOS, capacidade de até 30 quadros por segundo, conexão USB 2.0, mini USB, saídas de imagens, direto para o monitor HD, captura direta em cartão de memória SD, e saída vídeo composto, com todos os controles no corpo da câmera e através de controle remoto sem fio, software de captura de imagens, arquivo, medição e anotação direto na câmera em imagem ao vivo e imagem gravada.	01	R\$ 24.900,00