

11	Patch Cord, cat 6, 5 metro, cor azul: Utilizado em Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Deve atender as seguintes características: - Conformidade com normas e padrões - ROHS - EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos - ANSI/TIA/EIA-569 - ISO/IEC 11801 - FCC part 68 - ANSI/TIA/EIA 606B - Certificados - ISO9001/ISO14001 - Listado na ETL - Listado na UTL - Certificado pela Anatel - Características Gerais - Atende os limites estabelecidos nas normas para Categoria 6 - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Características Construtivas - Comprimento: 5 metros - Diâmetro Nominal: 6,0 mm - Peso: 0,034 kg/m - Cor: Azul - Tipo de Conector: RJ-45 - Tipo de cabo U/UTP Cat.6 - Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama - Grau de Flamabilidade: CM - Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG - Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 - Padrão de Montagem: T568A - Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C - Temperatura de Operação: -10°C a +60°C - Desempenho - Quantidade de Ciclos >=750 RJ-45 - Resistência máxima do condutor: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m - Impedância Característica 100±15% Ohms - Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 66% - Diferença no atraso de propagação entre os pares: 45 ns/100m MARCA: MAXITELECOM MODELO: MTC-7160	1000	R\$ 29,29	R\$ 29.290,00
12	Patch Panel 24 Portas Categoria 6 Utilizado em Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B Categoria 6. Deve atender as seguintes características: - Conformidade com padrões e normas: - ROHS - FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética) - EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos - EIA/TIA 310 E - ISO/IEC 11801 - NBR 14565 - Certificados - ISO9001/ISO14001 - Listado na ETL - Listado na UL - Características gerais - Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.6 - Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores - Largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA-EIA-310E - Possui 24 ícones de identificação - Conector com IDC em ângulo de 45 graus - Compatível com RJ-11 - Módulos de 6 portas - Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B	150	R\$ 261,19	39.178,50