

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
IMPRESSORAS TÉRMICAS					
6	CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS Especificações Técnica: Impressão: Velocidade: 300 mm/seg; Tecnologia: Térmica Direta; Resolução: 203 DPI (8 dots/mm); Fontes de caracteres: ASCII 9x17, 12x24? 14 CodePages; Comunicação: USB, Ethernet e Wi-Fi integrados na impressora; Bobina de Papel: Largura: 57,5±0,5mm / 80±0,5mm; Diâmetro máximo: 83mm; Espessura papel: 0,06mm ~ 0,1mm; Guilhotina: Corte total ou parcial; Códigos de barras suportados: UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CÓDIGO39 / ITF CÓDIGO 128 / CÓDIGO 93 / PDF417 / QR Code. Confiabilidade: Vida útil Cabeça térmica = 150km; Vida útil Guilhotina = 2.000.000 cortes; MTBF = 360.000h; Sistemas operacionais suportados: Windows XP / 7 / 8 / 10 - 32 e 64 Bits; Linux: Sob Consulta; Voltagem: Entrada: AC100V- 240V 50-60HZ; Saída: 24V ± 5%, 2.1ª; Outros: Buzzer: Sim; Função UGS: Sim;	10	Gp u80300I GPrinter/ GPrinter	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
LEITORES DE CÓDIGO DE BARRA					
7	CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS Especificações: Comunicação: USB; Fonte de Luz: LED vermelho de 632nm; Sensor: Linear; Velocidade: 100 leituras por segundo; Distância de Leitura: PCS90% (20 mil): até 200mm; Largura de Campo: PCS90% (10mil): 40mm em contato; Ângulo de Leitura: Code39 (10 mil): Frontal: 10° a 40° +/- 5°; Esquerda/Direita: 30° +/- 5°; Luz Ambiente: Lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo; Temperatura de operação: 0° a 50°C Temperatura de Armazenamento: -20° a 70°C Umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação); Queda: 1,5m em superfície de concreto; Dimensões: 65mm x 168mm x 55mm (Largura, Profundidade, Altura); Peso: 150g; Material: ABS; Garantia: 1 ano; Códigos de Barras: Boletos bancários (Febraban*), Todos os UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code39, Code39 Full ASCII, Code32/ItalianPharmacy, Code128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, Code 93, GS1 DataBar.	15	BT 901 BARCODEECH BARCODEECK TECH	R\$ 220,00	R\$ 3.300,00
IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS					
8	CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS Especificações básicas: Tipo de Impressão: Térmica direta ou Termo transferência; Memória: 512 Kbytes de memória Flash no modelo standard, expansível a 1 Mbyte; Interface de Comunicação: USB e Ethernet 10/100; Resolução da Impressão: 203 DPI (8 pontos/mm); Velocidade de Impressão: 102 mm por segundo (máximo); Sensor de mídia: Reflexivo / Transmissivo; Largura de Impressão: 104 mm (máximo); Comprimento de Impressão: 990 mm (máximo). Etiqueta: Capacidade máxima do rolo: 127mm; Diâmetro interno do rolo: 25,4mm ou 38mm; Espessura das etiquetas: de 0,08mm a 0,18mm; Tipos Suportados: Tarja preta, contínuo, etiqueta adesiva, etiqueta com - chanfro lateral, etiqueta perfurada, formulário solto; Linguagem padrão: EPL e ZPL; EPL 2 (Eltan ProgrammingLanguage 2); Suporte a campos variáveis (até 100); Suporte a contadores (até 10); Adição e subtração nos campos variáveis; Relatório de status; Memória separada para formatos, fontes e gráficos; Suporte a modo Line. Ribbon: Cera, Resina e Mista; Comprimento Padrão: 65 m; Largura: 33 mm a 109 mm; Diâmetro interno do rolo: 12,7 mm; Diâmetro externo máximo do rolo: 33 mm; Set de Caracteres e Fontes: Set de caracteres internacionais com suporte ao caracter Euro e aos seguintes codepages: DOS: 437, 737, 850, 851, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866 e 869. WINDOWS: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257; 5 fontes bit mapped alfa-numéricas; Fontes expansíveis na horizontal e na vertical até 8x; Possibilidade de download de fontes especiais (Soft Font); Armazenamento de Soft Fonts na memória Flash; Possibilidade de impressão nos modos normal e reverso; Quatro diferentes orientações de impressão: 0, 90, 180 e 270 graus; Gráficos: Suporte a gráficos definidos pelo usuário no formato PCX (1 bit por pixel); Funções para geração de linhas, quadros, etc; Logotipos especiais customizados. Código de Barras Uni-Dimensionais: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8; UPC-A e EAN-13 com 2 ou 5 dígitos suplementares; 2 de 5 intercalado; Codabar; Code 39; Code 93; Code 128 subset A, B e C automáticos; Code UCC / EAN 128; Postnet; Plessey; German Post Code; JapanesePostnet; Linear RSS-14; Outros. Código de Barras Bi-Dimensionais: Micro e Macro PDF-417; Maxicode (modos 2, 3, 4, 6); DataMatrix. Certificados: UL-CUL 1950; FCC (classe B), VCCI (classe B); C-TICK; EN 50082-1; EN 55022 (classe B) / CISPR 24; EN 55024 / CISPR 24; EN 60950 / IEC 950; EN 61000-3-2, 3-3. Alimentação de Entrada: Fonte bivolt: 100/240 VCA 50/60 Hz (Auto Detectável); Saída: 20 VDC @ 2, 5ª. Acessórios: Cutter para corte de etiquetas.	03	GS 2406T GAINSCHE COMPLEX	R\$ 1.695,00	R\$ 5.085,00
VALOR TOTAL					R\$ 16.385,00

*O valor global estimado desta Ata é de R\$ 16.385,00 (Dezesses mil trezentos e oitenta e cinco reais).
Ordenadora Responsável: Ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 632078

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021/FHCGV

Ata de Registro de Preços Nº 45/2021, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 96/2020/FHCGV, Processo nº 771982/2020, homologado pela Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 28/01/2021.

OBJETO: Aquisição de computadores, para suprir a necessidade de renovação das máquinas dos setores da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV e Clínica Hospitalar Monteiro Leite – CHML.

VIGÊNCIA: 16/02/2021 A 15/02/2022

EMPRESA: **HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA** - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.802.687/0001-47, Inscrição Estadual nº 0776835700113, com sede na SAA Quadra 01 nº 1035 – Parte X, Zona Industrial na cidade de Brasília no Distrito Federal, CEP: 70.632-100, Telefone (61) 3968-9868, e-mail: licitacao@hsprojetos.com.br.